



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RAMO TRASPORTI (D.P.R. 08.12.2007, N271)
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE
PER IL CENTRO SUD
CONTRADA SALICELLE
80021 AFRAGOLA

Afragola (NA), 13 Febbraio 2015

Alle Acacia S.r.l.
Via Pezzagrande D/2 - 84025 EBOLI (SA)

P.C. Al Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione
MOT. 2 – ROMA-

Prot. PT415

OGGETTO: Omologazione ai sensi del regolamento ECE/ONU n.124. Ruota Tipo W772 7,5x18 ET56/ET52/ET47/ET44/ET42,5 PCD 5X112. Ditta Acacia S.r.l. con sede in Eboli (SA) alla Via Pezzagrande D/2.

Con istanza pervenuta in data 22/10/2014, la ditta sopraindicata ha chiesto l'omologazione di ruota per autovettura Tipo W772 7,5x18 ET56/ET52/ET47/ET44/ET42,5 PCD 5X112 ai sensi del regolamento ECE/ONU n.124.

Le verifiche e le prove effettuate da questo Centro sul prototipo del cerchio hanno avuto esito favorevole.

Pertanto si trasmette la documentazione di seguito elencata:

- Certificato di Omologazione n. E3 124R – 019035;
- Verbale n. 404/14/NA;
- Documentazione Tecnica del costruttore;
- Disegni della ruota;
- Manuale di uso e manutenzione;
- Foto delle Prove eseguite.

IL DIRETTORE
(dr. Ing. Aristodemo PALLINI)

Valid only with the certificate of conformity and with the serial number of the wheels
downloadable after warranty registration of product: www.wspitaly.com



Imposta di bolle assoluta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18/10/78, n. 45.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI
Contrada Salicelle – 80121 Afragola (NA)

CONCERNENTE: IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI RUOTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N.124 EMENDAMENTO 1
CONCERNING: APPROVAL GRANTED OF A WHEEL TYPE PURSUANT TO REGULATION N.124 AMENDMENT 1

Omologazione n.: E3 124R - 019035
Approval n.: E3 124R - 019035

Fabbricante della Ruota - Wheel Manufacturer	ACACIA S.r.l.		
Marchio commerciale del costruttore Wheel Manufacturer Trademark	WSP ITALY		
Tipo Ruota / Designazione Commerciale Wheel Type Designation / Commercial Name	W772 / ME72 / APOLLO		
Categoria delle ruote sostitutive Category of replacement wheel	2.4.4 Reg. 124 "Ruota sostitutiva (colica parziale)" 2.4.4 Reg. 124 "Pattern Part Replacement Wheel"		
Materiale impiegato - Construction Material	Lega di Alluminio 6056 (AlSi) - Aluminium alloy (vedi composizione - see composition)		
Metodo di produzione - Method of production	Casting - Colata in Stampo Per Fusione		
Designazione del profilo del cerchio - Rim contour Design	7,5 J X 18/12	ET56 oppure ET52 oppure ET47 oppure ET44 oppure ET42,5	PCD 5X112
Offset della ruota - Wheel Inset	56 mm oppure 52 mm oppure 47 mm oppure 44 mm oppure 42,5 mm		
Fissaggio della Ruota - Wheel Attachment	5 Fori - Holes	112 mm	
Portata massima della ruota - Maximum load capacity	8338 N (850 kg)		
Indirizzo del Fabbricante della Ruota Address of manufacturer	Via Pezzagrande D/2 - 84025 Eboli (SA)		
Data di presentazione delle ruote per prova Date on which the wheel was submitted for approval test	22 Ottobre 2014		
Servizio Tecnico Incaricato per le prove di omologazione Technical Service responsible for carrying out the approval test	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI		
Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico Date of test report issued by technical service	03/11/2014		
Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico Number of test report issued by technical service	404/14/NA		
Elenco documenti dossier List of documents	Domanda di Omologazione Documentazione Tecnica Disegni della Ruota Manuale di Uso e Manutenzione Verbale Generale Verbale Parziale Materiale Verbale Parziale Corrosione Verbale Parziale Flessione Rotante Verbale Parziale Rotolamento Verbale Parziale Resilienza Verbale Parziale Requisiti Supplementari Foto delle Prove		

L'OMOLOGAZIONE È RILASCIATA
APPROVAL GRANTED

Afragola (NA), 13/02/2015

IL DIRETTORE DEL CPA di NAPOLI
(dott. Ing. Aristodemo Pallini)

Valid only with the certificate of conformity and with the serial number of the wheels
downloadable after warranty registration of product: www.wspitaly.com

**OMOLOGAZIONE DI UNA RUOTA
 WHEEL'S APPROVAL
 REGOLAMENTO ECE R124 Amend.1
 REGULATION ECE R124 Amend.1**

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Dipartimento per i Trasporti Terrestri
 CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI
 Contrada Salicelle – 80121 Afragola (NA)

ALLEGATO 10 – ANNEX 10

Documentazione Tecnica - Technical Documentation

Ruota Tipo – Wheel Type : ME72 7,5 x 18

1		Fabbricante della Ruota Wheel manufacturer	ACACIA S.r.l. Via Pezzagrande D/2 – 84025 Eboli (SA)										
2		Marchio commerciale del costruttore Manufacturer trademark	WSP ITALY										
3		Tipo Ruota Wheel type	ME72 7,5 x 18										
4		Designazione Commerciale Commercial name	W772 / APOLLO										
5		Indirizzo dello stabilimento di fabbricazione Plant address	YHI ADVANTI MANUFACTURING CO.,LTD. NO 138,HONG KONG XI ROAD – 21500 SUZHOU (CHINA)										
6	3.1.1.0	Identificativo Disegni Drawings identifications	(allegato 3 / annex 3)										
7	3.1.2	Caratteristiche tecniche Technical characteristics											
8	3.1.2.1	Categoria delle ruote sostitutive Category of replacement wheels	Punto 2.4.4 Reg. 124 "Ruota sostitutiva replica parziale" – Monopezzo / Point 2.4.4 Reg. 124 "Pattern Part Replacement Wheel" - One Piece										
9	2.2.7	Metodo di fabbricazione Method of production	Fusione Cast										
10	3.1.2.2	Designazione Internazionale del cerchio International wheel description	Size	ET	PCD	CB	Colore						
								Varianti	Versioni				
								1	1	56	5x112	66,6	Anthracite Polished
									2				Silver
								2	1	52			Anthracite Polished
									2				Silver
								3	1	47			Anthracite Polished
									2				Silver
								4	1	44			Anthracite Polished
									2				Silver
5	1	42,5	Anthracite Polished										
	2		Silver										
11	3.1.2.3	Coppia di serraggio colonnette o dadi (kgm) Tightening torque for studs and nuts	12 kgm										
12	3.1.2.4	Metodo Fissaggio dei pesi di equilibratura Fixing method of balancing weights	A innesto su balconata cerchio o adesivi interni al canale su bordo interno o esterno / Clip on weights on wheel lip and adhesive weights on wheel										
13	3.1.2.5	Accessori per il montaggio Additional mounting components	Vengono usati coprimozzi e bulloneria originali Original Cap and studs										
14	3.1.2.6	Norma internazionale di riferimento International standard reference	E.T.R.T.O. (European Tires and Rim Technical Organization)										
15	3.1.2.7	Idoneità al montaggio tubeless Suitable for tubeless tyre mounting	Sì Yes										
16	3.1.2.8	Tipi di valvole Suitable valves types	V2.03.1 (Standard ETRTO)										
17	3.1.2.9	Portata massima della ruota e relativa circonferenza teorica di rotolamento Maximum load capacity and theoretical rolling circumference	Varianti/Versioni: 1* : 8.338 N (850 kg) and 2.128 mm Varianti/Versioni: 2* : 8.338 N (850 kg) and 2.000 mm oppure/or 8.338 N (850 kg) and 2.128 mm Varianti/Versioni: 3* : 8.338 N (850 kg) and 2.000 mm Varianti/Versioni: 4* : 8.338 N (850 kg) and 2.071 mm Varianti/Versioni: 5* : 8.338 N (850 kg) and 2.043 mm										
18	3.1.2.10	Pressione di gonfiaggio massima pneumatici Recommended maximum inflation pressure	La pressione di gonfiaggio è quella del costruttore dei veicoli (max3,5bar) / Maximum Inflation pressure as vehicle manufacturer data (max3,5 bar)										
19	3.1.2.11	Materiale Impiegato - Composizione Materiale Material – Material Composition	Vedi Pagina 2 "Materiale impiegato e Composizione" e Lab Report (all.1) / See Page 2 "Material and Composition" and Lab Report (all.1)										
20	3.1.2.12	Dimensione pneumatici da costruttore veicoli Tyre size designations specified for vehicle OEM	Varianti/Versioni: 1* : 245/45 R18XL 100W Varianti/Versioni: 2* : 225/40 R18XL 92W oppure/or 245/45 R18XL 100W Varianti/Versioni: 3* : 225/40 R18XL 92Y Varianti/Versioni: 4* : 225/45 R18XL 95H Varianti/Versioni: 5* : 215/45 R18XL 93V										

Ruota Tipo – Wheel Type : ME72 7,5 x 18

21	3.1.3.a	Caratteristiche del veicolo Vehicle Characteristics	Vedi Pagina 2 “Lista dei veicoli” See Page 2 – “List of vehicles”
22	3.1.3.b	Ulteriori caratteristiche Additional characteristics	No
23	3.1.3.c	Istruzioni per il montaggio Fitting Instructions Details	Vedi allegato 2 – “Istruzioni di montaggio per ruota tipo (*)” See annex 2 – “Fitting instruction details for wheels type (*)”
24	3.1.3.d	Requisiti Supplementari Additional Requirements	Vedi pagine da 2 a 5 See pages 2 to 5
25	3.1.4	Ruote campione rappresentative Representative Sample Wheel	Vedi punto 10 – See point 10

Materiale Impiegato e Composizione Material and Composition

Lega di Alluminio Al-Si 7% - Aluminum Alloy Al-Si 7%

Si: min 6,50% - max 7,50% Fe: min 0,00% - max 0,15% Al: min 92,0%

Cu: min 0,00% - max 0,20% Mn: min 0,00% - max 0,20%

Mg: min 0,25% - max 0,32% Zn: min 0,00% - max 0,30%

Ti: min 0,08% - max 0,18% Sr: min 0,04% - max 0,08%

Caratteristiche del/i veicolo/i Vehicle's Characteristics

Varianti/Versioni: 7,5x18 ET56 5x112 66,6

Vehicle Type	Vehicle Model (*)	Approval No.	Performance (kW from - to)	Permissible tyre size front and rear axle (*)	Additional conditions and advice
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e9*70/156-2001/116*0048	e9*70/156-2001/116*0048	--	Measures under approval No. e9*70/156-2001/116*0048	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-371/2010*0457	e1*2007/46-371/2010*0457	--	Measures under approval No. e1*2007/46-371/2010*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-371/2010*0458	e1*2007/46-371/2010*0458	--	Measures under approval No. e1*2007/46-371/2010*0458	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-371/2010*0459	e1*2007/46-371/2010*0459	--	Measures under approval No. e1*2007/46-371/2010*0459	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-195/2013*0457	e1*2007/46-195/2013*0457	--	Measures under approval No. e1*2007/46-195/2013*0457	See points (11) – (15)

Varianti/Versioni: 7,5x18 ET52 5x112 66,6

Vehicle Type	Vehicle Model (*)	Approval No.	Performance (kW from - to)	Permissible tyre size front and rear axle (*)	Additional conditions and advice
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-371/2010*0751	e1*2007/46-371/2010*0751	--	Measures under approval No. e1*2007/46-371/2010*0751	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-371/2010*0928	e1*2007/46-371/2010*0928	--	Measures under approval No. e1*2007/46-371/2010*0928	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-371/2010*1007	e1*2007/46-371/2010*1007	--	Measures under approval No. e1*2007/46-371/2010*1007	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0470	e1*70/156-2007/37*0470	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0470	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2003/37*0470	e1*70/156-2003/37*0470	--	Measures under approval No. e1*70/156-2003/37*0470	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-195/2013*0457	e1*2007/46-195/2013*0457	--	Measures under approval No. e1*2007/46-195/2013*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-136/2014*0457	e1*2007/46-136/2014*0457	--	Measures under approval No. e1*2007/46-136/2014*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-2015/166*0457	e1*2007/46-2015/166*0457	--	Measures under approval No. e1*2007/46-2015/166*0457	See points (11) – (15)

Ruota Tipo – Wheel Type : ME72 7,5 x 18

MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-2015/166*0457	e1*2007/46-2015/758*0457	--	Measures under approval No. e1*2007/46-2015/758*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-2015/758*0457	e1*2007/46-2015/758*0458	--	Measures under approval No. e1*2007/46-2015/758*0458	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-136/2014*0459	e1*2007/46-136/2014*0459	--	Measures under approval No.	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-136/2014*0459	e1*2007/46*0457*..	--	Measures under approval No. e1*2007/46-136/2014*0459	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46*0458*..	e1*2007/46*0458*..	--	Measures under approval No. e1*2007/46*0458*..	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2001/116*0470*..	e1*2001/116*0470*..	--	Measures under approval No. e1*2001/116*0470*..	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46*0751*..	e1*2007/46*0751*..	--	Measures under approval No. e1*2007/46*0751*..	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46*0928*..	e1*2007/46*0928*..	--	Measures under approval No. e1*2007/46*0928*..	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46*1007*..	e1*2007/46*1007*..	--	Measures under approval No. e1*2007/46*1007*..	See points (11) – (15)

Varianti/Versioni: 7,5x18 ET47 5x112 66,6

Vehicle Type	Vehicle Model (*)	Approval No.	Performance (kW from - to)	Permissible tyre size front and rear axle (*)	Additional conditions and advice
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2001/116*0431	e1*70/156-2001/116*0431	--	Measures under approval No. e1*70/156-2001/116*0431	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2001/116*0457	e1*70/156-2001/116*0457	--	Measures under approval No. e1*70/156-2001/116*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0457	e1*70/156-2007/37*0457	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0431	e1*70/156-2007/37*0431	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0431	See points (11) – (15)

Varianti/Versioni: 7,5x18 ET44 5x112 66,6

Vehicle Type	Vehicle Model (*)	Approval No.	Performance (kW from - to)	Permissible tyre size front and rear axle (*)	Additional conditions and advice
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0431	e1*70/156-2007/37*0431	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0431	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0457	e1*70/156-2007/37*0457	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0457	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0464	e1*70/156-2007/37*0464	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0464	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0470	e1*70/156-2007/37*0470	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0470	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2001/116*0431*..	e1*2001/116*0431*..	--	Measures under approval No. e1*2001/116*0431*..	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2001/116*0457*..	e1*2001/116*0457*..	--	Measures under approval No. e1*2001/116*0457*..	See points (11) – (15)

Varianti/Versioni: 7,5x18 ET42,5 5x112 66,6

Vehicle Type	Vehicle Model (*)	Approval No.	Performance (kW from - to)	Permissible tyre size front and rear axle (*)	Additional conditions and advice
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*70/156-2007/37*0470	e1*70/156-2007/37*0470	--	Measures under approval No. e1*70/156-2007/37*0470	See points (11) – (15)
MERCEDES	Vehicle Model under approval No. e1*2007/46-1230/2012*1207	e1*2007/46-1230/2012*1207	--	Measures under approval No. e1*2007/46-1230/2012*1207	See points (11) – (15)

(*) More Info : www.wspitaly.com

RELAZIONE SUPPLEMENTARE - ADDITIONAL REPORT

Requisiti supplementari di cui all'allegato 10 punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 del regolamento ECE/ONU n° 124
 Additional requirements referred to attachment 10 points 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4 of Regulation No. 124 UN/ECE

2.1 Controllo dell'ingombro della ruota

Il controllo dell'ingombro è relativo al profilo di ingombro interno degli organi di sospensione, sterzata e frenatura dei veicoli su cui il cerchio deve essere installato. Tuttavia tale controllo non è necessario che venga esperito nel caso in cui il profilo della ruota oggetto dell'omologazione sia esterno a quello della ruota sostitutiva del costruttore. Ove mai tale condizione non si verificasse sarebbe invece necessario procedere a verifica delle tolleranze tra profilo ruota e profili di ingombro interno, ovvero verificare che:

- 1) luce minima per i componenti dei freni (caso peggiore, ad esempio con nuove guarnizioni per freni):
 > 3 mm
- 2) luce minima per i componenti della sospensione (ad esempio, bracci superiori e inferiori della sospensione): > 4 mm;
- 3) luce minima per i componenti dello sterzo (ad esempio, tirante trasversale e snodi del gruppo leveraggio dello sterzo): > 4 mm;
- 4) luce minima tra i pesi di equilibratura e i componenti del veicolo: > 2 mm.

VERIFICA

Per garantire quanto richiesto dalla norma, occorre individuare le ruote del costruttore per il/i veicolo/i su cui la ruota in omologazione è destinata ad essere montata.

CASO	Designazione Internazionale del cerchio International wheel description		Size	ET	PCD	CB	Vehicle Type (*)	Vehicle Model Name (*)	Approval No.
	Varianti	Versioni							
A	1	TUTTE	7,5 J X 18 H2	56	5x112	66,6	Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e9*70/156-2001/116*0048	e9*70/156-2001/116*0048	
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-371/2010*0457	e1*2007/46-371/2010*0457	
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-371/2010*0458	e1*2007/46-371/2010*0458	
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-371/2010*0459	e1*2007/46-371/2010*0459	
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-195/2013*0457	e1*2007/46-195/2013*0457	
B	2	TUTTE	7,5 J X 18 H2	52	5x112	66,6	Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-371/2010*0751	e1*2007/46-371/2010*0751	
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-371/2010*0928	e1*2007/46-371/2010*0928	
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-371/2010*1007	e1*2007/46-371/2010*1007	

Ruota Tipo – Wheel Type : ME72 7,5 x 18

							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0470
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2003/37*0470
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-195/2013*0457
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-136/2014*0457
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-2015/166*0457
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-2015/758*0457
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-2015/758*0458
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-136/2014*0459
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46*0457*..
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46*0458*..
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2001/116*0470*..
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46*0751*..
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46*0928*..
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46*1007*..
C	3	TUTTE	7,5 J X 18 H2	47	5x112	66,6	Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2001/116*0431
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2001/116*0457
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0457
D	4	TUTTE	7,5 J X 18 H2	44	5x112	66,6	Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0431
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0431
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0457
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0464
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0470
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2001/116*0431*..
E	5	TUTTE	7,5 J X 18 H2	42,5	5x112	66,6	Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*70/156-2007/37*0470
							Vehicle Type and Vehicle Model Name under approval No. e1*2007/46-1230/2012*1207

(*) More Info : www.wspitaly.com



**Valid only with the certificate of conformity and with the serial number of the wheels
downloadable after warranty registration of product: www.wspitaly.com**

Informations for retailers and end users

The WiSP Italy wheels are compatible replacement parts homologated in accordance with Regulation UNECE R124, the wheels replicate designs and models of car manufacturers and are identical to OEM wheels in appearance, shape and dimensions.

-A) The WiSP Italy wheels can be used solely to substitute, for repair scope, one or more wheels incorporated in the car complex product and to restore the original appearance of the vehicle when placed on the market, in observance of art. 110 Reg. CE n. 6/2002 as well as in conformity with the judgement issued by ECJ on 20th Dec 2017 in the joined cases C-397/16 and C-435/16. The match of WiSP Italy wheels with OEM wheel Part Number facilitates the wheel-vehicle association in observance of current law provisions. It is thus not allowed any use of WiSP Italy wheels for purposes not compliant with the above written scopes.

Warranty

Warranty validity is ensured if the conditions of point A) are respected. Serial codes for activation of the warranty are both on the box of products WiSP Italy and on the certificate of conformity. They are also valid for traceability and authenticity of our product, type approved and safe. The buyer is obliged to register the serial codes within 15 days (fifteen) from purchase date, purchase invoice will attest the date.

Transport

All the wheels sold by WiSP ITALY, with reference to codes, models, design, finish and accessories must be checked upon their receipt. In case of claims about damages due to transportation, please inform immediately the courier. In case of claims about any other defects, you have to forward your claim to WiSP ITALY within 24 hours from the receipt of goods.

Assembly

The wheels must be mounted according to all the indications stated in the Technical Cards. **(1)** Before mounting the tyre on the wheel, you must follow the listed instructions very carefully:

- The wheel must be suitable for the vehicle (special fitment)
- No part of the vehicle (clamp, brakes, shocks-absorber etc.) must be in touch with the wheel. Such problems could occur only in case of non-compliance with point (A) **in this case warranty is voided and manufacturer is exempted from any liability with immediate effect.**
- All the accessories (bolts, nuts) shall comply with the original equipment used by the vehicle manufacturer
- For mounting problems and / or discrepancies on the adaptability arising from any use or application not corresponding to the information provided by WiSP Italy and/or not described in the attached manual, **the validity of the guarantee and the right to reimbursement and acceptance of any complaints is declined with immediate effect.**

Maintenance

It is recommended to keep clean the surface of the wheel and prevent it from coming into contact with substances that may alter it, particularly salty deposits. Do not use high-pressure jets to clean, nor acids neither abrasive/corrosive means that may damage or scratch the chromium plated surface such as powders or metallic blades. It is recommended to use only water and neutral soap with a soft cloth for delicate surfaces. It is recommended to avoid during car-washing the use of some detergents used to wash the engine and the underbody.

The WiSP ITALY alloy wheels, a product of high technology, are manufactured with extreme care and precision. Despite their high quality, should the product show any defect, it will be covered by a guarantee having the following terms and conditions. When selling the legal guarantee according directive 1999/44 EC is 24 months from the purchasing date. This is a conformity guarantee that ensures non conformity defect of the product at purchasing specifications. This legal guarantee doesn't cover defects arising from wear and tear and / or improper use and / or bad maintenance of the product. Any other form of guarantee and/or compensation, conventional or legal, is excluded. The guarantee is valid only if the purchasing date is confirmed by the seller's stamp and accompanied by a recognized sales document or by online registration. The guarantee is valid in all the countries in which the wheels are officially sold by WiSP ITALY or by an authorized distributor.

Whole text available on www.wspitaly.com

Informazioni per rivenditori e consumatori

I cerchi in lega WiSP Italy sono cerchi di ricambio compatibile omologati UNECE R124 che replicano disegni o modelli delle case costruttrici di automobili e sono identici ai cerchi originali per aspetto, forma e dimensione.

-A) I cerchi in lega WiSP Italy sono utilizzabili esclusivamente allo scopo di consentire la sostituzione per finalità di sola riparazione di uno o più cerchi inizialmente incorporati nel prodotto complesso automobile al momento della sua immissione sul mercato, ai sensi dell'art. 110 del Regolamento CE n. 6/2002 nonché in conformità alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 20/12/2017 nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16. L'indicazione del OEM Part Number riferito alle ruote WiSP Italy facilita l'associazione ruota-veicolo nel rispetto da quanto previsto dalla norma. È vietato ogni utilizzo dei cerchi WiSP Italy per scopi diversi e incompatibili con le finalità che precedono.

Garanzia

-B) La condizione di validità è assicurata quando sono rispettate le condizioni al punto (A) Sulla scatola del prodotto e/o sul certificato di conformità trova il numero seriale della ruota da utilizzare per l'attivazione della garanzia e validare l'acquisto di un prodotto autentico WiSP Italy, omologato e sicuro. Effettui la registrazione entro 15 giorni dall'acquisto del prodotto, farà fede il titolo d'acquisto.

Trasporto

Tutte le ruote vendute da WiSP ITALY, in riferimento a codici, modelli, design, finitura e accessori devono essere controllate all'atto del ricevimento. In caso di reclamo su eventuali danni per rottura del cerchio, graffi o quant'altro possa essere dovuto al trasporto, si prega di informare immediatamente il corriere. Mentre in caso di reclami relativi a qualsiasi altro difetto, si prega di inoltrare reclamo a WiSP ITALY entro il termine massimo di 24 ore dal ricevimento della merce.

Installazione

I cerchi devono essere montati rispettando le indicazioni fornite nelle relative schede tecniche di produzione. Prima di montare lo pneumatico sul cerchio, bisogna seguire attentamente tali istruzioni:

- Il cerchio deve essere rispondente al tipo di veicolo;
- Nessuna parte del veicolo (pinza, freni, ammortizzatori etc.) deve essere in contatto col cerchio. Tali problematiche si riscontrano solo nel caso di non rispetto del punto (A) e fanno decadere ogni forma di garanzia e responsabilità da parte del produttore.
- Tutti gli accessori (bulloni, dadi,) devono essere conformi a quanto utilizzato dal produttore del veicolo nel primo equipaggiamento;
- Nessun reclamo sarà accertato se i cerchi non sono montati seguendo le precedenti istruzioni.
- Per problemi di montaggio e/o discordanze sull'adattabilità derivanti da un qualsiasi uso o impiego non corrispondente alle indicazioni fornite da WiSP Italy e/o non descritte in questo manuale, **decade con effetto immediato la validità della garanzia ed il diritto a rimborsi e riconoscimenti di eventuali reclami.**

Manutenzione

Si consiglia di mantenere pulita la superficie del cerchio ed evitare che questo entri in contatto con sostanze che possano alterarlo, in particolare depositi salini. Non usare getti ad alta pressione, né acidi e mezzi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare o graffiare la superficie cromata come polveri o lame metalliche. Si consiglia di usare solo acqua e sapone neutro con un panno per superfici delicate. Si consiglia di evitare che nell'auto-lavaggio siano usati gli stessi detersivi utilizzati per lavare il motore e la sottoscocca.

I cerchi in lega WiSP ITALY, prodotto di alta tecnologia, sono fabbricati con la massima cura e precisione. Qualora tali cerchi, nonostante la loro alta qualità, dovessero presentare dei difetti, questi sono coperti da una garanzia alle seguenti condizioni: Nelle vendite la garanzia legale ai sensi della direttiva 1999/44 CE è di 24 mesi dalla data d'acquisto. Essa è una garanzia di conformità e copre difetti di non conformità del prodotto alle specifiche di acquisto. Tale garanzia legale non copre difetti derivanti da usura e/o non corretto utilizzo e/o cattiva manutenzione del prodotto. Qualsiasi altra forma di garanzia/risarcimento, legale o convenzionale, rimane esclusa. La garanzia può essere fatta valere solo se la data d'acquisto del consumatore finale confermata dal timbro del venditore ed accompagnata da un documento di vendita avente data certa o da attivazione online. La garanzia è valida in tutti i Paesi in cui le ruote sono ufficialmente vendute da WiSP ITALY o da un distributore autorizzato.

Testo completo disponibile sul sito www.wspitaly.com